

- Modell Nr. 1634

# PRÜFLINGSVERSCHLUSS ZUR BERSTPRÜFUNG VON FITTINGEN

ASTM D 1599

Für Fittinge mit Durchmesser bis 110 mm, passend zur IPT-Berstkammer Modell 1623. Berstprüfung nur in dieser Berstkammer möglich.

Leichte und  
schnelle Montage



**Ein Verschluss-Set besteht aus**

- 3 Dichtstopfen mit O-Ring und Stecknippel bzw.
- Entlüftungseinsatz
- 1 Druckanschluss
- 1 Entlüftungseinsatz
- 1 Blind (ohne Anschluss)

**Standardmerkmale**

- Berstdruckprüfungen bis 200 bar in Verbindung mit einem Berstprüferät
- Leichte und schnelle Montage der Verschlüsse

**Ausführung**  
**PRÜFLINGSVERSCHLUSS ZUR  
BERSTPRÜFUNG VON FITTINGEN**

	V1634-0002	V1634-0003	V1634-0004	V1634-0005	V1634-0006	V1634-0007	V1634-0008	V1634-0009	V1634-0010
Für Rohrdurchmesser DN mm	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	<b>V1634-0101</b>	<b>V1634-0103</b>	<b>V1634-0104</b>	<b>V1634-0107</b>	<b>V1634-0108</b>	<b>V1634-0109</b>	<b>V1634-0110</b>		
Für Rohrdurchmesser DN Zoll	1/2	3/4	1	2	1 1/4	1 1/2	4		
Maximaler Prüfdruck bar					200				
Material der Verschlusskappen						korrosionsfest			
Druckzufuhr				Stecknippel (G 1/8 bzw. 1/4 Zoll) mit Schlauch und Kupplung					
Entlüftung					mit Entlüftungseinsatz SW 10 G 1/8 bzw. 1/4 Zoll				
Aufhängung						über schwenkbare Anschlüsse in der Aufnahme und über entsprechende Stützprismen (nach Bedarf)			