

- Modell Nr. 1765

KÜHLAGGREGAT



Exakte
Temperatur-
regelung

Das Hauptanwendungsgebiet für die Kühlaggregate der Modellreihe 1765 ist, die Wassertemperatur unserer Prüfbehälter auf 20°C zu temperieren. Durch das kompakte Design und die einfache Bedienung sind die Beistellkühlgeräte auch für andere Verwendungszwecke hervorragend geeignet. Die Modellreihe 1765 stellt sich jeder Kühlaufgabe und sorgt mit äußerster Präzision für Qualität.

Unser Sortiment umfasst eine umfangreiche Auswahl. Mit der Modellreihe 1765 können Kühlleistungen von 1,0 kW bis 60 kW realisiert werden. Je nach Einsatzfall kann zwischen Innen- und Außenauflistung gewählt werden. Für den Einsatz bei erhöhten Umgebungstemperaturen sind ebenfalls Kühlaggregate lieferbar.

Standardmerkmale

- Anschlussfertige Lieferung
- Einfache Bedienung
- Verflüssiger, luftgekühlt
- CE-Konformität
- Kompakte Geräte
- Genaue Temperaturregelung
- Geringe Lautstärke

Optionen

- Wärmetauscher
- UL/CSA-Konformität

Module



Ausführung KÜHLAGGREGAT

V1765-0010	V1765-0015	V1765-0023	V1765-0033	V1765-0045	V1765-0075	V1765-0095	V1765-0150	V1765-0200	V1765-0260	V1765-0400	V1765-0500	V1765-0600
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Aufstellung im Gebäude, Umgebungstemperatur +5 °C bis +42 °C

Kühlleistung ¹⁾	kW	1,0	1,5	2,3	3,3	4,5	7,5	9,5	15	20	26	40	50	60
Tank									-					
Spannungsangaben							230/400 V, 50/60 Hz							
							* Sonderspannung							
UL/CSA-Konformität							*							

¹⁾ Die Kühlleistung bezieht sich auf 35 °C Umgebungs-Wassertemperatur und 20 °C Vorlauftemperatur

Module
**Ausführung
KÜHLAGGREGAT**

V1765-0011	V1765-0016	V1765-0024	V1765-0034	V1765-0046	V1765-0076	V1765-0096	V1765-0151	V1765-0201	V1765-0261	V1765-0401	V1765-0501	V1765-0601
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Aufstellung im Gebäude, Umgebungstemperatur +5 °C bis +50 °C

Kühlleistung ¹⁾	kW	1,0	1,5	2,3	3,3	4,5	7,5	9,5	15	20	26	40	50	60
----------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----

Tank

Spannungsangaben	230/400 V, 50/60 Hz
	* Sonderspannung

UL/CSA-Konformität

*

¹⁾ Die Kühlleistung bezieht sich auf 35 °C Umgebungs-Wassertemperatur und 20 °C Vorlauftemperatur**Module**
**Ausführung
KÜHLAGGREGAT**

V1765-0012	V1765-0017	V1765-0025	V1765-0035	V1765-0047	V1765-0077	V1765-0097	V1765-0152	V1765-0202	V1765-0262	V1765-0402	V1765-0502	V1765-0602
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kühler für Aufstellungen im Freien mit Überdachung, integrierter Steuerung, Umgebungstemperatur -25 °C bis +42 °C

Kühlleistung ¹⁾	kW	1,0	1,5	2,3	3,3	4,5	7,5	9,5	15	20	26	40	50	60
----------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----

Tank

Spannungsangaben	230/400 V, 50/60 Hz
	* Sonderspannung

UL/CSA-Konformität

*

¹⁾ Die Kühlleistung bezieht sich auf 35 °C Umgebungs-Wassertemperatur und 20 °C Vorlauftemperatur