

- Modell Nr. 1830 – 1840

PRÜFBEHÄLTER FÜR ROHRPRÜFUNGEN

Der Zeitstand-Innendruckversuch ist ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Festigkeit von thermoplastischen Rohren. Die Probekörper werden dabei entweder für einen festgelegten Zeitraum oder bis zum Versagen einem konstanten hydrostatischen Innendruck bei konstanter Umgebungstemperatur unterworfen. Die Beanspruchungsdauer hängt dabei von der durch den Innendruck erzeugten Spannung sowie der Temperatur ab.

ISO 1167
ASTM D 1598
ASTM D 1599

Hohe
Temperatur-
konstanz



IPT Prüfbehälter garantieren hohe Betriebssicherheit

- Die IPT-Prüfbehälter sind speziell für die Prüfung an thermoplastischen Rohren und Formstücken ausgelegt. Die hohe Ausfallsicherheit, die Langlebigkeit der eingesetzten Materialien sowie die sowohl räumlich als auch zeitlich konstanten Temperaturen im Prüfbehälter ermöglichen besonders verlässliche Prüfbedingungen. Die effiziente Nutzung der Energie bei niedrigen Wartungs- und Instandhaltungskosten sichern den wirtschaftlichen Langzeitbetrieb. Behältergröße und Anschlussmöglichkeiten können vielfältig variiert werden, wodurch eine flexible Anpassung an die unterschiedlichen Einsatzbedingungen ermöglicht wird.
- Eine spezielles Umwälzsystem sorgt in Verbindung mit einem Temperaturregler hoher Genauigkeit für eine homogene Temperaturverteilung im gesamten Behälter. Räumliche und zeitliche Konstanz der Temperatur bei einer Toleranz von $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. Alle Prüflinge werden unter gleichen Bedingungen getestet und dies bei einem äußerst niedrigen Energie-Einsatz – für IPT selbstverständlich.
- IPT Prüfbehälter sind mit optimalen Temperaturschutz und sämtlichen elektrischen Sicherheitseinrichtungen gemäß VDE-Bestimmungen ausgestattet.
- Aus den Abmessungen Ihrer Prüflinge ermitteln Sie die Wassertiefe und die Innengrundfläche Ihres Prüfbehälters. Die derzeit lieferbaren Standard-Modelle geordnet nach Innenabmessungen finden Sie in der nebenstehenden Tabelle.
- Selbst die hohen Behälter sich durch versenkten Einbau oder durch Treppen und Podeste komfortabel zu bestücken.
- Die Vielfalt der Deckel-Bauarten macht die Aufstellung der Behälter auch bei begrenzter Raumhöhe möglich.
- Mit verschiebbaren Aufhängeschienen und einer Vielzahl an Varianten für die Anschlussverteiler, die auch nachgerüstet werden können, sind Sie flexibel bei der Bestückung mit ihren Prüflingen.



Standardmerkmale

- Prüfbehälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 / AISI 304 / UNS S 30400
- Konstante Prüftemperaturen durch hocheffiziente Wasserumwälzung und präzise Temperaturregelung im Innenbehälter
- Anschlussmöglichkeit für Kühler und Plattenwärmetauscher zur effizienten und Umweltfreundlichen Wasserkühlung für niedrige Prüftemperaturen
- Übertemperaturabschaltung
- CE-Konformität
- Motorische Deckelbetätigung
- Doppelte Isolierung des Grundbehälters sowie isolierter Deckel für geringste Energieverluste
- Integrierte Überwachung von Füllstand, Temperatur und Umwälzung
- Schnittstelle zu IptDataLogging®

Optionen

- Prüfbehälter aus 1.4404 / AISI 316L / UNS S 31603 verfügbar
- Alle wasserberührenden Teile rostfrei
- Alle wasserberührenden Teile CU-Ionen-frei

Ausführung (1) PRÜFBEHÄLTER FÜR ROHRPRÜFUNGEN	V1830-0351	V1830-0352	V1830-0311	V1830-0312	V1830-0313	V1831-0361	V1831-0362	V1831-0312
Wassertiefe mm	800	800	800	800	800	1.000	1.000	1.000
Breite (innen) mm	500	500	1.000	1.000	1.000	700	700	1.000
Länge (innen) mm	1.100	1.600	1.000	1.500	2.000	1.100	1.600	1.500
Breite (außen) mm	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	1.400
Länge (außen) mm	1.460	1.960	1.610	2.200	2.700	1.460	1.960	2.200
Höhe geschlossen (außen) mm	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.450	1.450	1.450
Höhe offen (außen) mm	1.850	1.850	2.500	2.100	2.340	2.280	2.280	2.300
Anzahl Verteilerplätze	4+1+1	6+1+1	3+3+4	5+5+4	7+7+4	4+2+2	6+2+2	5+5+4
Anzahl Aufhängeschienenen (inklusive)	2	2	2	3	3	2	3	3
Heizleistung kW	6	6	9	18	18	6	6	18
Wassertemperatur °C						Min. Raumtemperatur +10 / max. 95		
Wassertemperatur °C (bei Frischwasserkühlung)						Min. 20 bzw. Frischwassertemperatur / max. 95		
Wassertemperatur (mit Kühler) °C						Min. 20 / Max. 95		
Wassertemperatur einstellbar in Schritten zu °C						0,1		
Temperaturkonstanz räumlich und zeitlich °C						±0,3		
Temperaturregelung mit Regelgenauigkeit °C						±0,025		
Spannungsangaben						230/400 V, 50/60 Hz * Sonderspannung		

Ausführung (2)
PRÜFBEHÄLTER FÜR
ROHRPRÜFUNGEN

	V1832-0312	V1832-0323	V1833-0313	V1834-0323	V1834-0337	V1836-0337
Wassertiefe mm	1.300	1.300	1.600	1.800	1.800	2.200
Breite (innen) mm	1.000	1.500	1.000	1.500	2.000	2.000
Länge (innen) mm	1.500	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
Breite (außen) mm	1.360	1.860	1.460	1.960	2.460	2.540
Länge (außen) mm	2.240	2.690	2.740	2.740	5.050	5.200
Höhe geschlossen (außen) mm	1.750	1.750	2.050	2.250	2.250	2.650
Höhe offen (außen) mm	2.600	2.840	3.145	3.340	3.340	3.700
Anzahl Verteilerplätze	5+5+4	7+7+5	7+7+4	7+7+5	15+15	15+15
Anzahl Aufhängeschielen (inklusive)	3	3	3	3	5	5
Heizleistung kW	18	18	18	18	54	54
Wassertemperatur °C					Min. Raumtemperatur +10 / max. 95	
Wassertemperatur (bei Frischwasserkühlung) °C					Min. 20 bzw. Frischwassertemperatur / max. 95	
Wassertemperatur (mit Kühler) °C					Min. 20 / Max. 95	
Wassertemperatur einstellbar in Schritten zu °C					0,1	
Temperaturkonstanz räumlich und zeitlich °C					±0,3	
Temperaturregelung mit Regelgenauigkeit °C					±0,025	
Spannungsangaben					230/400 V, 50/60 Hz	
					* Sonderspannung	

Zubehör PRÜFBEHÄLTER FÜR ROHRPRÜFUNGEN

Produkt	Beschreibung	Modell-Nr.
	Rohrprüfgerät	1720 1774 1785 1814
	Kühler/Wärmetauscher	1765
	Verschlüsse	1732 1784 1685 1810
	Aufhängehaken für Prüfling	1079
	Verbindungsschläuche	1074 1577
	Prüfdatenmanagement-Software IPTDataLogging®	1780