

Competence creates Confidence.



● N° de modèle 1730

CHAMBRE D'ESSAI POUR L'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ

ISO 3503

DVGW W 534

Ce testeur permet de contrôler l'étanchéité des raccords mécaniques entre les raccords moulés et les tuyaux sous pression soumis simultanément à une pression interne hydrostatique et à une flexion. Nous proposons aussi un testeur de tubes correspondant pour l'initialisation et la suppression de la pression d'essai conforme aux ISO 3458.



High-precision
compression
bending testing

Système d'essai, technologie de mesure et avantages

- L'appareil d'essai d'étanchéité 1730 est une solution fiable pour le contrôle des assemblages mécaniques entre systèmes de tuyauterie et raccords.
- L'installation combine une pression interne hydrostatique avec une flexion contrôlée tout en respectant les normes internationales.
- Grâce à sa conception robuste, à sa technologie de mesure précise et à ses fonctions de sécurité bien pensées, l'appareil offre une fiabilité maximale au quotidien.
- La simplicité d'utilisation, la plage de réglage des éprouvettes ainsi que les composants accessoires optionnels rendent le 1730 particulièrement flexible pour les applications d'essai les plus diverses.



Caractéristiques standard

- Protection contre les éclaboussures et les éclats pour la sécurité de l'opérateur
- Résultats d'essai reproductibles grâce au gabarit de pliage
- Les portes verrouillables empêchent un accès indésirable
- Les composants de qualité supérieure de l'appareil garantissent une fiabilité élevée, une longue durée de vie et des frais d'entretien réduits

Options

- Bouchon d'extrémité et gabarit de cintrage par diamètre de tube

Modèle**CHAMBRE D'ESSAI POUR L'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ**

1730-0001

Pression maximale d'essai	bar	100
Manomètre		Manomètre
Diamètre de l'éprouvette	mm	32 bis 80
Longueur de l'éprouvette		10 x Diamètre extérieur
Température de test	°C	Température ambiante
Température ambiante autorisée	°C	+5 bis +30
Humidité relative autorisée	%	max. 70, non condensant
Largeur du pupitre de commande	mm	1.440
Profondeur du pupitre de commande	mm	533
Hauteur du pupitre de commande	mm	1.558
Poids	kg	180 (sans accessoires)
Indications de tension		230/400 V, 50 Hz

Accessoires CHAMBRE D'ESSAI POUR L'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ

Produit	Description	N° de modèle
	EMBOUTS QUIX	1732 1810 1685
	Logiciel de gestion des données d'essai IPTDataLogging®	1780