

● Modell Nr. 1765

KÜHLAGGREGAT



Exakte
Temperatur-
regelung

Das Hauptanwendungsgebiet für die Kühlaggregate der Modellreihe 1765 ist, die Wassertemperatur unserer Prüfbehälter auf 20°C zu temperieren. Durch das kompakte Design und die einfache Bedienung sind die Beistellkühler auch für andere Verwendungszwecke hervorragend geeignet. Die Modellreihe 1765 stellt sich jeder Kühlaufgabe und sorgt mit äußerster Präzision für Qualität.

Unser Sortiment umfasst eine umfangreiche Auswahl. Mit der Modellreihe 1765 können Kühlleistungen von 1,0 kW bis 60 kW realisiert werden. Je nach Einsatzfall kann zwischen Innen- und Außenaufstellung gewählt werden. Für den Einsatz bei erhöhten Umgebungstemperaturen sind ebenfalls Kühlaggregate lieferbar.

Standardmerkmale

- Anschlussfertige Lieferung
- Kompakte Geräte
- Einfache Bedienung
- Genaue Temperaturregelung
- Verflüssiger, luftgekühlt
- Geringe Lautstärke
- CE-Konformität

Optionen

- Wärmetauscher
- UL/CSA-Konformität

Module



Ausführung KÜHLAGGREGAT

V1765-0010

V1765-0015

V1765-0023

V1765-0033

V1765-0045

V1765-0075

V1765-0095

V1765-0150

V1765-0200

V1765-0260

V1765-0400

V1765-0500

V1765-0600

Aufstellung im Gebäude, Umgebungstemperatur +5 °C bis +42 °C

Kühlleistung ¹⁾	kW	1,0	1,5	2,3	3,3	4,5	7,5	9,5	15	20	26	40	50	60
----------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----

Tank

-

Spannungsangaben

230/400 V, 50/60 Hz
Sonderspannung auf Anfrage

UL/CSA-Konformität

ja

¹⁾ Die Kühlleistung bezieht sich auf 35 °C Umgebungs-Wassertemperatur und 20 °C Vorlauftemperatur

Module

Ausführung
KÜHLAGGREGAT

V1765-0011

V1765-0016

V1765-0024

V1765-0034

V1765-0046

V1765-0076

V1765-0096

V1765-0151

V1765-0201

V1765-0261

V1765-0401

V1765-0501

V1765-0601

Aufstellung im Gebäude, Umgebungstemperatur +5 °C bis +50 °C

Kühlleistung ¹⁾ kW

1,0

1,5

2,3

3,3

4,5

7,5

9,5

15

20

26

40

50

60

Tank

-

Spannungsangaben

230/400 V, 50/60 Hz
Sonderspannung auf Anfrage

UL/CSA-Konformität

ja

¹⁾ Die Kühlleistung bezieht sich auf 35 °C Umgebungs-Wassertemperatur und 20 °C Vorlauftemperatur

Module

Ausführung
KÜHLAGGREGAT

V1765-0012

V1765-0017

V1765-0025

V1765-0035

V1765-0047

V1765-0077

V1765-0097

V1765-0152

V1765-0202

V1765-0262

V1765-0402

V1765-0502

V1765-0602

Kühler für Aufstellungen im Freien mit Überdachung, integrierter Steuerung, Umgebungstemperatur -25 °C bis +42 °C

Kühlleistung ¹⁾ kW

1,0

1,5

2,3

3,3

4,5

7,5

9,5

15

20

26

40

50

60

Tank

-

Spannungsangaben

230/400 V, 50/60 Hz
Sonderspannung auf Anfrage

UL/CSA-Konformität

ja

¹⁾ Die Kühlleistung bezieht sich auf 35 °C Umgebungs-Wassertemperatur und 20 °C Vorlauftemperatur