

Competence creates Confidence.



• Modell Nr. H3026

KÜHLKAMMER ZUR KONDITIONIERUNG VON PRÜFLINGEN

ISO 3126

Die begehbare Kühlkammer dient zum Konditionieren von Prüflingen auf die voreingestellte Temperatur.

Hohe
Temperatur-
genauigkeit



Standardmerkmale

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ● Zutritt über eine oder zwei Schwenktüren (je nach Ausführung) | ● Innenbeleuchtung mit Lichtschalter |
| ● Hohe Temperaturgenauigkeit | ● Aggregat mit Kompressor |
| ● Vorgefertigte Kühleinheit, luftgekühlt | ● Wanddämmung aus Polyurethanschaum |
| ● Edelstahlboden | |

Ausführung KÜHLKAMMER ZUR KONDITIONIERUNG VON PRÜFLINGEN

		H3026-0021	H3026-0022	H3026-0023
Temperaturbereich	°C	0 bis -20		
Wärmedämmung der Zellenelemente		Polyurethan-Hartschaum mit Cyclopentan geschäumt		
Wandstärke	mm	100		
Schaumdichte Wärmedämmung	kg/m³	40		
U-Wert	W/m²K	0,20 / gemäß DIN EN 13165		
Kältemittel Frigen		452 A		
Farbe		weiß		
Bodenausführung		KR11 - Edelstahlboden (1.4301)		
Rutschfestigkeitsklasse	R	11		
Zulässige Radlast	N	1.000	4.000	4.000
Lastfläche	cm²	> 4		
Radwerkstoff		Gummi		
Zulässige Flächenlast	N/m²	30.000	50.000	50.000
Unterlüftung der Kühlkammer	m²	1,44	5,67	5,67
Innenmaße (Länge x Breite x Höhe)	mm	1.000 x 1.000 x 1.980	2.500 x 1.900 x 2.280	2.700 x 2.500 x 2.730
Außenmaße (Länge x Breite x Höhe)	mm	1.200 x 1.200 x 2.180	2.700 x 2.100 x 2.480	2.900 x 2.700 x 2.930
Spannungsangaben		400 V, 50 Hz Sonderspannung auf Anfrage		